



HP vouwoplossingen

Zeer productief online vouwen voor
HP PageWide XL- en HP DesignJet XL-printers



Volledige online integratie

- Beheer de vouwer en vouwstijlen vanuit HP SmartStream-software, de driver, de scanner of het touchscreen van de printer
- Ervaar een betrouwbare systeembediening met bidirectionele communicatie tussen de printer en de map
- Monitor en beheer HP vouwoplossingen vanaf het bedieningspaneel van de printer of de HP SmartStream-software: de taakwachtrij stopt als de map is gestopt

Hoge snelheid

- Verhoog de end-to-endproductiviteit met revolutionaire lineaire snelheden van HP PageWide XL en HP DesignJet XL
- Voltooi snel uw taken van begin tot einde met vouwsnelheden tot 23 m (75 ft) per minuut
- Houd uw taken georganiseerd met stapelen tot 150 A0/E-formaat gevouwen pakketstandaarden¹

Veelzijdigheid

- Kies de beste vouwoplossing uit de mappen HP F70, HP F60 en HP F40 voor uw werkplek en volumes
- Kies voor de map HP F40 voor een compactere end-to-endoplossing
- Vouw efficiënt al uw CAD-documenten met vooraf gedefinieerde of aangepaste vouwprogramma's
- Kies uit verschillende vouwstandaarden, waaronder DIN, AFNOR, ANSI en US

Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/pagewidexlsolutions

¹ Gemeten op een HP PageWide XL-map.

Technische specificaties

	HP F70 vouwmodule	HP F60 vouwmodule	HP F40 vouwmodule	
Tabopties	Met of zonder Tabapplicator	Met Tabapplicator	Zonder Tabapplicator	
Productnummer	85F70A (zonder tabapplicator) 85F71A (met tabapplicator)	85F61A	85F40A	
Prestaties	Snelheid	Tot 10 A0/min	Tot 8 A0/min Tot 1,5 A0/min voor HP DesignJet XL 3600 MFP-serie	
Papierverwerking	Papierdoorvoer	Automatisch of handmatig	Automatisch	
Papierbreedte	297 tot 914 mm (11 tot 36 inch)	297 tot 914 mm (11 tot 36 inch)	297 tot 914 mm (11 tot 36 inch)	
Papierlengte (zigzagvouw)	Tot 6000 mm (19,7 ft) Onbeperkt met de HP PageWide XL-mapupgradekit voor lange plots	Tot 6000 mm (19,7 ft) Onbeperkt met de HP PageWide XL-mapupgradekit voor lange plots	Tot 6000 mm (19,7 ft)	
Papierlengte (kruisvouw)	Tot 2500 mm (8,2 ft)	Tot 2500 mm (8,2 ft)	Tot 3000 mm (9,8 ft)	
Papiergewicht (vouwen)	75 tot 90 g/m ² (20 tot 24 lb.)	75 tot 90 g/m ² (20 tot 24 lb.)	60 tot 110 g/m ²	
Papiersort (vouwen)	Gewoon papier, bond-papier	Gewoon papier, bond-papier	Gewoon papier, bond-papier	
Uitvoerlevering	Standaardriem, capaciteit voor tot 150 A0/ E-formaat gevouwen pakketten	Standaardriem, capaciteit voor tot 100 A0/ E-formaat gevouwen pakketten	Standaardriem, capaciteit voor tot 80 A0/ E-formaat gevouwen pakketten	
Stapelen op map	Tot 10 pagina's, tot A0/E-formaat	Niet ondersteund	Niet ondersteund	
Vouwen	Zigzagvouw	170 tot 305 mm (stappen van 1 mm) (6,7 tot 12 inch (stappen van 0,03 inch)) Afstelbare inbindmarge van 0 tot 40 mm (stappen van 1 mm) (0 tot 1,57 inch (stappen van 0,03 inch))	170 tot 305 mm (stappen van 1 mm) (6,7 tot 12 inch (stappen van 0,03 inch)) Afstelbare inbindmarge van 0 tot 40 mm (stappen van 1 mm) (0 tot 1,57 inch (stappen van 0,03 inch))	170 tot 230 mm (stappen van 1 mm) Afstelbare inbindmarge van 0 tot 40 mm (stappen van 1 mm)
Kruisvouw	Z-stijl; paneellengte 210 mm tot 310 mm (8,3 tot 12,2 inch)	Z-stijl; paneellengte 210 mm tot 310 mm (8,3 tot 12,2 inch)	Z-stijl; paneellengte 210 mm tot 310 mm (8,3 tot 12,2 inch)	
Boekvouw	216 mm x 279,4 mm (8,5 x 11 inch)	216 mm x 279,4 mm (8,5 x 11 inch)	216 mm x 279,4 mm (8,5 x 11 inch)	
Vouwprogramma's	DIN B 198x297 DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Alleen zigzagvouw DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10	Alleen zigzagvouw 9.0 DIN B 210 TAB / DIN B 198 TAB (vouwprogramma's alleen beschikbaar met Tabapplicator)	DIN B 198x297 DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 198 TAB DIN B 210x305 DIN B 210x310 Alleen zigzagvouw DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Alleen zigzagvouw 9.0	
Afmetingen	Afmetingen met verpakking	1850 x 1070 x 1420 mm (72 x 42 x 55 inch)	-	
Afmetingen met verpakking met Tabapplicator	2180 x 1070 x 1420 mm (85,8 x 42 x 55 inch)	2180 x 1070 x 1420 mm (85,8 x 42 x 55 inch)	-	
Afmetingen zonder verpakking	1800 x 1620 x 1220 mm (70 x 63 x 48 inch)	-	1779 x 851 x 931 mm	
Afmetingen zonder verpakking met Tabapplicator	2100 x 1620 x 1220 mm (82 x 63 x 48 inch)	2100 x 1620 x 1220 mm (82 x 63 x 48 inch)	-	
Gewicht	Gewicht met verpakking	365 kg (804 lb)	-	
Gewicht met verpakking met Tabapplicator	410 kg (903 lb)	410 kg (903 lb)	300 kg	
Gewicht zonder verpakking	310 kg (683 lb)	-	247 kg	
Gewicht zonder verpakking met Tabapplicator	360 kg (793 lb)	360 kg (793 lb)	-	
Milieu	Bedrijfstemperatuur	10 tot 40 °C (50 tot 104 °F)	10 tot 40 °C (50 tot 104 °F)	
Aanbevolen temperatuur	15 tot 35 °C (59 tot 95 °F)	15 tot 35 °C (59 tot 95 °F)	15 tot 35 °C	
Vochtigheidsgraad bij gebruik	20% tot 80% relatieve luchtvochtigheid, afhankelijk van het mediatype	20% tot 80% relatieve luchtvochtigheid, afhankelijk van het mediatype	20% tot 80% relatieve luchtvochtigheid, afhankelijk van het mediatype	
Akoestisch²	Geluidsdruk	63 dB(A) (tijdens printen), 35 dB(A) (stand-by), < 25 dB(A) (slaapstand)	63 dB(A) (tijdens printen), 35 dB(A) (stand-by), < 25 dB(A) (slaapstand)	
Geluidsvermogen	8 B(A) (tijdens printen), 5,1 B(A) (stand-by), < 4,2 B(A) (slaapstand)	8 B(A) (tijdens printen), 5,1 B(A) (stand-by), < 4,2 B(A) (slaapstand)	7,7 B(A) (tijdens printen), 5,1 B(A) (stand-by)	
Voeding	Stroomvereisten	300 W (gem.)	300 W (gem.)	
Vereisten	Ingangsspanning (zelfinstellend) 100-120/200-240 ±10% V, 50/60 ±3 Hz, 10/5 A	Ingangsspanning (zelfinstellend) 100-120/200-240 ±10% V, 50/60 ±3 Hz, 10/5 A	100 V-120 V/200 V-240 V	
Certificeringen	Veiligheid	Compatibel met IEC 60950-1+A1+A2; VS en Canada; EU (LVD- en EN 60950-1-compatibel); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC)	Compatibel met IEC 60950-1+A1+A2; VS en Canada; EU (LVD- en EN 60950-1-compatibel); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC)	
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse A: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn), Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KC)	Compatibel met de vereisten voor Klasse A: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn), Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KC)	Compatibel met de vereisten voor Klasse A: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn), Australië en Nieuw-Zeeland (RCM)	
Milieu	CE-markering (inclusief RoHS, WEEE, REACH)	CE-markering (inclusief RoHS, WEEE, REACH)	CE-markering (inclusief RoHS, WEEE, REACH)	
Bestellen	Opties	M0V04A HP PageWide XL-mapupgradekit voor lange plots 3JJ55A HP PageWide XL-reel voor Tabapplicator	M0V04A HP PageWide XL-mapupgradekit voor lange plots 3JJ55A HP PageWide XL-reel voor Tabapplicator	
Ondersteunde printers	HP PageWide XL 8x00 printer HP PageWide XL 5x00 printerserie	HP PageWide XL 5000/5100 printerserie	HP PageWide XL 5000/5100 printerserie	
Met de 1AT07B-accessoire-upgradekit	HP PageWide XL 4x00 printerserie	HP PageWide XL 4x00 printerserie	HP PageWide XL 4x00 printerserie, HP PageWide XL 39x0 MFP	
Met de 65E87A HP DesignJet XL 3600 MFP-mapupgradekit	-	-	HP DesignJet XL 3600 MFP-serie	
Garantie	90 dagen	90 dagen	90 dagen	

² Akoestiek op basis van vouwoplossing met de HP PageWide XL 8000 printer.

